



enki®

Sistemi trattamento acqua

Gli addolcitori senza corrente elettrica

 **Kinetico®**
water systems

Distributore Autorizzato

GRAZIOSI E SEMPLICI
COMPATTI E POTENTI
PERFORMANTI ED EFFICIENTI



Introduzione alla gamma domestica di addolcitori.

La migliore alternativa per una lussuosa pulizia grazie all'acqua addolcita.

Dimentica tutto ciò che sai a proposito degli addolcitori - sono obsoleti, ingombranti, rumorosi e non elettrici. Nulla più! Enki ribalta queste convenzioni offrendo sistemi compatti e tecnologicamente innovativi.

Ma non farti ingannare dalle sue piccole dimensioni! Possono infatti gestire intere abitazioni anche con più bagni, a differenza dei sistemi tradizionali, senza utilizzare corrente elettrica, eliminando così i problemi relativi a malfunzionamenti elettronici o a problemi di tensione.

Ti meriti una vita più "dolce"

Vivi a contatto di acqua dolce per un giorno e lo desidererai per tutta la vita. Proverai una bella sensazione di pulito, risparmiando sui consumi di saponi e detersivi. Rubinetteria e box doccia luccicanti. Non potrai non amare ciò che farà per te e per la tua casa!



Mantieni la casa più pulita

L'acqua addolcita evita che il calcare incrosti e sporchi le apparecchiature, le rubinetterie e i box doccia di casa tua.



Mantieni pulito te stesso

L'acqua calcarea lascia lo stesso film sulla tua pelle e sui tuoi capelli che lascia sulle pareti del tuo box doccia. L'acqua addolcita risciacqua al meglio shampoo e sapone, riducendo la secchezza di pelle e capelli.



Usa meno detersivi e con migliori risultati

L'acqua addolcita pulisce meglio! Puoi drasticamente ridurre l'uso di detersivi ed ottenere brillanti risultati dalla tua lavastoviglie e lavatrice.



Risparmia sulle pulizie

Usare acqua addolcita significa che non dovrai più perdere tempo a pulire le incrostazioni dovute al calcare.



Risparmia sui costi energetici

Il calcare, indurendosi, crea uno strato isolante sulle resistenze elettriche o negli scambiatori delle caldaie, rendendo difficoltosa la trasmissione del calore. Puoi evitare tutto questo e risparmiare fino al 30% sui consumi utilizzando acqua addolcita.

Abbiamo analizzato attentamente gli altri addolcitori per offrire soluzioni differenti.

Molti addolcitori funzionano allo stesso modo... fin'ora. Siamo partiti da zero per essere sicuri di offrire ciò che gli altri addolcitori non possono. Risultato: un sistema più efficiente, più affidabile, più semplice da utilizzare e meno costoso da mantenere.

Guarda quanto hanno i nostri addolcitori da offrire.

I fantastici 4

Enki combina 4 importanti tecnologie che gli permettono di migliorare in performance ed efficienza fino al 75% degli addolcitori tradizionali:

- **Nuova valvola precisa e intelligente:**

Ottimizzata per agevolare l'alta portata idrica e per controllare più precisamente tutti i cicli di rigenerazione.

- **Alta efficienza delle resine:**

In grado di rimuovere il calcare in maniera più efficace e con estrema abilità.

- **Regolazione precisa:**

Permette in maniera precisissima di regolare l'addolcitore in modo di ottenere il massimo utilizzo delle resine tra una rigenerazione e l'altra e col minor spreco di acqua e sale possibile.

- **Rigenerazione rapidissima e avanzata:**

Sistema accurato di regolazione che permette rigenerazioni rapidissime, a partire da soli 8 minuti e solo quando questo è necessario, massimizzando l'uso delle resine tra un ciclo e l'altro. Il tutto confrontato con un addolcitore tradizionale che impiega oltre un'ora per rigenerare.

Inoltre, funzionano tutti senza corrente elettrica!!

Dimentica i consumi!

Paragonato ad un addolcitore tradizionale utilizza fino al 60% in meno di acqua e sale



Enki

Tradizionale


Enki vs Addolcitore tradizionale

Enki




Tecnologici

Tradizionale



Obsoleti



Resine ad alta efficienza



Resine standard



Regolazione precisa ed affidabile



Impostazione approssimativa



Rigenerazione velocissima (da 8')



1h o più per rigenerazione

Scegli l'addolcitore più adatto alle tue esigenze.

SUMO



- Addolcitore monocolonna con portata elevata
- Valvola con tecnologia brevettata AccuDial™ 5 Precision
- Design compatto

+ DATI TECNICI

Durezza CaCO ₃ (max)	525 mg/l
Volume di resina	5,7 litri
Collegamenti ingresso/uscita	Bocchettoni da 3/4" M BSP
Range di portata (1-2 Δ bar)	30,0 ÷ 40,0 l/min
Pressione di esercizio	1,5 ÷ 8,0 bar (pressione dinamica)
Temperatura di esercizio	2 ÷ 50 °C
Capacità di carico sale	22 kg
Consumo di sale per rigenerazione	270 g
Volume d'acqua di rigenerazione	25 litri
Tempo di rigenerazione	12 minuti
Dimensioni (LxPxA)	235 x 475 x 492 mm
Peso (spedizione/esercizio)	15,0 ÷ 30,0 kg

SUMO II



- Addolcitore monocolonna con portata elevata
- Valvola con tecnologia brevettata AccuDial™ 5 Precision
- Design compatto

+ DATI TECNICI

Durezza CaCO ₃ (max)	850 mg/l
Volume di resina	15,6 litri
Collegamenti ingresso/uscita	Bocchettoni da 3/4" M BSP
Range di portata (1-2 Δ bar)	35,0 ÷ 45,0 l/min
Pressione di esercizio	1,9 ÷ 8,0 bar (pressione dinamica)
Temperatura di esercizio	2 ÷ 49 °C
Capacità di carico sale	30 kg
Consumo di sale per rigenerazione	590 g
Volume d'acqua di rigenerazione	38 litri
Tempo di rigenerazione	18 minuti
Dimensioni (LxPxA)	345 x 632 x 601 mm
Peso (spedizione/esercizio)	30,0 ÷ 60,0 kg

PREMIER COMPACT XP



- Addolcitore duplex compatto
- Può caricare una confezione di sale in blocchi (n.2 blocchi da 4 kg cad.)
- Può essere installato anche sottolavabo

+ DATI TECNICI

Durezza CaCO ₃ (max)	528 mg/l
Volume di resina	4,5 litri (per bombola)
Collegamenti ingresso/uscita	N/D
Range di portata (1-2 Δ bar)	22,7 ÷ 38,2 l/min
Pressione di esercizio	1,8 ÷ 6,0 bar (pressione dinamica)
Temperatura di esercizio	2 ÷ 23 °C
Capacità di carico sale	8 kg
Consumo di sale per rigenerazione	0,34 kg
Volume d'acqua di rigenerazione	20,5 litri
Tempo di rigenerazione	11 minuti
Dimensioni (LxPxA)	219 x 498 x 468 mm
Peso (spedizione/esercizio)	17 ÷ 21,7 kg

PREMIER PLUS XP



- Addolcitore duplex compatto
- Può caricare 3 confezioni di sale in blocchi (n. 6 blocchi da 4 kg cad.)
- Può essere installato anche sottolavabo

+ DATI TECNICI

Durezza CaCO ₃ (max)	1.020 mg/L
Volume di resina	11 litri (per bombola)
Collegamenti ingresso/uscita	1/2"
Range di portata (1-2 Δ bar)	22,7 - 45,4 l/min
Pressione di esercizio	1,8 ÷ 6,0 bar (pressione dinamica)
Temperatura di esercizio	2 ÷ 23 °C
Capacità di carico sale	25 kg
Consumo di sale per rigenerazione	0,56 kg
Volume d'acqua di rigenerazione	22 litri
Tempo di rigenerazione	11 minuti
Dimensioni (LxPxA)	480 x 396 x 645 mm
Peso (spedizione/esercizio)	41 - 79 kg

MACH 2025s



- Addolcitore duplex ad alta portata
- Doppia possibilità di setting per l'aspirazione della salamoia
- Design compatto

+ DATI TECNICI

Durezza CaCO ₃ (max)	428 mg/l
Volume di resina	8,5 litri (per bombola)
Collegamenti ingresso/uscita	Bocchettoni da 3/4" M BSP
Range di portata (1-2 Δ bar)	30,3 ÷ 45,4 l/min
Pressione di esercizio	1,5 ÷ 8,6 bar (pressione dinamica)
Temperatura di esercizio	2 ÷ 50 °C
Capacità di carico sale	25 kg
Consumo di sale per rigenerazione	0,45 ÷ 0,57 kg
Volume d'acqua di rigenerazione	72 litri
Tempo di rigenerazione	29 minuti
Dimensioni (LxPxA)	431 x 203 x 584 mm
Peso (spedizione/esercizio)	36,3 ÷ 54,4 kg

MACH 2050s



- Addolcitore duplex compatto
- Ideale per durezza elevate e portate costanti
- Elevate prestazioni ed affidabilità

+ DATI TECNICI

Durezza CaCO ₃ (max)	804 mg/l
Volume di resina	11 litri (per bombola)
Collegamenti ingresso/uscita	Bocchettoni da 3/4" M BSP
Range di portata (1-2 Δ bar)	23,0 ÷ 45,0 l/min
Pressione di esercizio	1,0 ÷ 8,6 bar (pressione dinamica)
Temperatura di esercizio	2 ÷ 50 °C
Capacità di carico sale	23 kg
Consumo di sale per rigenerazione	450 g
Volume d'acqua di rigenerazione	26,5 litri
Tempo di rigenerazione	11 minuti
Dimensioni (LxPxA)	432 x 203 x 584 mm
Peso (spedizione/esercizio)	41,0 ÷ 54,0 kg



Gli addolcitori senza corrente elettrica con 7 ANNI di garanzia

enki
Sistemi trattamento acqua
www.enkiwater.it

ENKI WATER S.r.l.
Via A. Locatelli 13/C - 24020 Ranica (BG)
Tel. +39 035.4123378 | CF e PI: 04340660168
enki@enkiwater.it - www.enkiwater.it - enkiwatersrl@pec.it