



MACH 2060s

COD: 11006 (con tino salamoia 18 x 35)

Data emissione: 11/11/2014

Data revisione: 12/12/2024

N. revisione: 3

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	Ø 203 x 1016 mm (cad.)
VOLUME RESINA	19,8 L (per bombola)
TIPO RESINA	Cationica forte, a granulometria fine
MATERIALI	Turbina in PP, bombole in PE avvolte in fibra di vetro, valvola in Noryl®, tino salamoia in HDPE
CONTROLLO RIGENERAZIONE	Contatore volumetrico; NO corrente elettrica
FLUSSI	Rigenerazione in contro corrente. In servizio flusso equicorrente
SENSIBILITÀ CONTATORE	1,1 - 94,6 L/min

*in dotazione

DATI TECNICI

TUBAZIONE	CONNESSIONI IN/OUT	1" BSP M e staffa metallica di fissaggio *
	SCARICO	Tubo da 1/2" *
	ASPIRAZIONE SALAMOIA	Tubo da 3/8" *
PORTATA	TROPPOPIENO	Portagomma da 1/2"
	DI PUNTA	68,1 L/min
	DI ESERCIZIO	43,5 L/min
PRESSIONE D'ESERCIZIO		Min 1,5 bar Max 8,6 bar (pressione dinamica)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA		Nessuna
TEMPERATURA		Min 2°C Max 49°C



DIMENSIONE SISTEMA

L x P x H
432 x 203 x 1168 mm

Peso (spedizione/esercizio)
64 / 91 Kg



ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

QUALITÀ ACQUA IN INGRESSO

PH	5 - 10
COLORO LIBERO	Max 2,0 mg/L
DUREZZA MAX	1.129 mg/L (112,9 °f)
DUREZZA MIN	137 mg/L (13,7 °f)

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

VOLUME D'ACQUA	132L (per rigenerazione)
TEMPI	45 minuti (per rigenerazione)
CONSUMO DI SALE	1,20 / 1,60 / 1,80 / 2,00 Kg per rigenerazione (per bombola)
CAPACITÀ TINO	114Kg di sale (tino di serie)*
FLUSSO RISCIAQUO	7,6 L/min
FLUSSO RIEMPIMENTO TINO	1,5 L/min

* DISPONIBILI TINI CON ALTRI FORMATI. SPECIFICHE NELLA PAGINA SEGUENTE >

TABELLA DI REGOLAZIONE

DISCO METRICO	1	2	3	4	5	6	7	8
°f MASSIMI (1,20 kg)	13,7	25,7	37,6	47,9	58,1	68,4	77,0	85,5
°f MASSIMI (1,60 kg)	15,4	30,8	46,2	58,1	70,1	82,1	92,3	102,6
°f MASSIMI (1,80 kg)	17,1	32,5	47,9	61,6	75,2	87,2	97,5	107,7
°f MASSIMI (2,00 kg)	18,8	34,2	49,6	65,0	78,7	90,6	102,6	112,9
VOLUME EROGABILE (litri) tra una rigenerazione e l'altra	4743	2372	1581	1186	949	791	678	593



MACH 2060s

COD: 11006 (con tino salamoia 18 x 35)

Data emissione: 11/11/2014
Data revisione: 12/12/2024
N. revisione: 3

OPZIONI TINO SALAMOIA

DIMENSIONI TINO	12 x 40	12 x 16 x 20	18 x 35
CODICE TINO	1479	7202	7938
DIMENSIONI SERBATOIO	102 x 30 cm	51 x 30 x 41 cm	89 x 46 cm
CAPACITÀ DI CARICO	45 kg	23 kg	114 kg
			
			DI SERIE