



CC 206c

COD: 11537 (cabinato con ruote)

Data emissione: 10/11/2014

Data revisione: 12/12/2024

N. revisione: 4

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	Ø 152 x 330 mm (cad.)
VOLUME RESINA	4,5 L (per bombola)
TIPO RESINA	Cationica forte, a granulometria fine
MATERIALI	Turbina in PP, bombole in PE avvolte in fibra di vetro, valvola in Noryl®, fino salamoia in HDPE
CONTROLLO RIGENERAZIONE	Contatore volumetrico; NO corrente elettrica
FLUSSI	Rigenerazione in contro corrente. In servizio flusso equicorrente
SENSIBILITÀ CONTATORE	1,1 - 94,6 L/min

*in dotazione

DATI TECNICI

TUBAZIONE	CONNESSIONI IN/OUT	3/4" BSP M e staffa metallica di fissaggio *
	SCARICO	Tubo da 1/2" *
	ASPIRAZIONE SALAMOIA	Tubo da 3/8" *
PORTATA	TROPPOPIENO	Portagomma da 1/2"
	DI PUNTA	57 L/min
	DI ESERCIZIO	34 L/min
PRESSIONE D'ESERCIZIO		Min 1,5 bar Max 8,6 bar (pressione dinamica)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA		Nessuna
TEMPERATURA		Min 2°C Max 70°C

DIMENSIONE SISTEMA

L x P x H
356 x 356 x 559 mm

Peso (spedizione/esercizio)
27,2 / 50,0 Kg



ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

QUALITÀ ACQUA IN INGRESSO

PH	5 - 10
CLORO LIBERO	Max 2,0 mg/L
DUREZZA MAX	513 mg/L (51,3 °f)
DUREZZA MIN	34 mg/L (3,4 °f)

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

VOLUME D'ACQUA	19L (per rigenerazione)
TEMPI	11 minuti (per rigenerazione)
CONSUMO DI SALE	230g / 450g per rigenerazione (per bombola)
CAPACITÀ CABINATO	18,1Kg di sale
FLUSSO RISCIAQUO	2,65 L/min
FLUSSO RIEMPIIMENTO TINO	1,14 L/min

TABELLA DI REGOLAZIONE

DISCO METRICO	1	2	3	4	5	6	7	8
°f MASSIMI (0,23 kg)	3,4	8,6	13,7	17,1	22,2	25,7	30,8	34,2
°f MASSIMI (0,45 kg)	6,8	13,7	18,8	25,7	32,5	39,3	46,2	51,3
VOLUME EROGABILE (litri) tra una rigenerazione e l'altra	2207	1103	736	552	441	368	315	276