



CP 213s OD

COD: 11750 (con tino salamoia 24 x 40)

Tecnologia valvola provvista di sist. Overdrive®

Data emissione: 24/11/2014

Data revisione: 12/12/2024

N. revisione: 3

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	Ø 330 x 1372 mm (cad.)
VOLUME RESINA	71 L (per bombola)
TIPO RESINA	Cationica forte, a granulometria fine
MATERIALI	Turbina in PP, bombole in PE avvolte in fibra di vetro, valvola in Noryl®, tino salamoia in HDPE
CONTROLLO RIGENERAZIONE	Contatore volumetrico; NO corrente elettrica
FLUSSI	Rigenerazione in contro corrente. In servizio flusso equicorrente
SENSIBILITÀ CONTATORE	2,8 - 151,4 L/min

*in dotazione

DATI TECNICI

TUBAZIONE	CONNESSIONI IN/OUT	1" BSP M e staffa metallica di fissaggio *
	SCARICO	Tubo da 5/8" *
	ASPIRAZIONE SALAMOIA	Tubo da 3/8" *
PORTATA	TROPPOPIENO	Portagomma da 1/2"
	DI PUNTA	151 L/min
	DI ESERCIZIO	106 L/min
	PRESSIONE D'ESERCIZIO	Min 2,5 bar Max 8,6 bar (pressione dinamica)
	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
	TEMPERATURA	Min 2°C Max 49°C

DIMENSIONE SISTEMA

L x P x H
686 x 330 x 1524 mm

Peso (spedizione/esercizio)
188 / 324 Kg



ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

QUALITÀ ACQUA IN INGRESSO

PH	5 - 10
COLORI LIBERI	Max 2,0 mg/L
DUREZZA MAX	684 mg/L (68,4 °f)
DUREZZA MIN	86 mg/L (8,6 °f)

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

VOLUME D'ACQUA	538L (per rigenerazione)
TEMPI	90 minuti (per rigenerazione)
CONSUMO DI SALE	6,80 / 13,60 Kg per rigenerazione (per bombola)
CAPACITÀ TINO	227Kg di sale
FLUSSO RISCIAQUO	18,9 L/min
FLUSSO RIPIENO TINO	2,6 L/min

TABELLA DI REGOLAZIONE

DISCO METRICO	1	2	3	4	5	6	7	8
°f MASSIMI (6,80 kg)	8,6	17,1	23,9	29,1	35,9	42,7	51,3	58,9
°f MASSIMI (11,30 kg)	10,3	20,5	27,4	34,9	41,0	51,3	59,9	68,4
VOLUME EROGABILE (litri) tra una rigenerazione e l'altra	33800	16900	11300	8400	6800	5600	4800	4200