



CP 216s

COD: 11182-DK (con tino salamoia 24 x 40)

Data emissione: 24/11/2014

Data revisione: 12/12/2024

N. revisione: 3

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	Ø 406 x 1651 mm (cad.)
VOLUME RESINA	113 L (per bombola)
TIPO RESINA	Cationica forte, a granulometria fine
MATERIALI	Turbina in PP, bombole in PE avvolte in fibra di vetro, valvola in Noryl®, tino salamoia in HDPE
CONTROLLO RIGENERAZIONE	Contatore volumetrico; NO corrente elettrica
FLUSSI	Rigenerazione in contro corrente. In servizio flusso equicorrente
SENSIBILITÀ CONTATORE	4,2 - 189 L/min

*in dotazione

DATI TECNICI

TUBAZIONE	CONNESSIONI IN/OUT	1" BSP M e staffa metallica di fissaggio *
	SCARICO	Tubo da 5/8" *
	ASPIRAZIONE SALAMOIA	Tubo da 3/8" *
PORTATA	TROPPOPIENO	Portagomma da 1/2"
	DI PUNTA	125 L/min
	DI ESERCIZIO	87 L/min
PRESSIONE D'ESERCIZIO		Min 2,5 bar Max 8,6 bar (pressione dinamica)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA		Nessuna
TEMPERATURA		Min 2°C Max 49°C

DIMENSIONE SISTEMA

L x P x H
838 x 406 x 1822 mm

Peso (spedizione/esercizio)
302 / 538 Kg



ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

QUALITÀ ACQUA IN INGRESSO

PH	5 - 10
CLORO LIBERO	Max 2,0 mg/L
DUREZZA MAX	838 mg/L (83,8 °f)
DUREZZA MIN	103 mg/L (10,3 °f)

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

VOLUME D'ACQUA	606L (per rigenerazione)
TEMPI	90 minuti (per rigenerazione)
CONSUMO DI SALE	10,90 / 18,10 Kg per rigenerazione (per bombola)
CAPACITÀ TINO	227Kg di sale
FLUSSO RISCIAQUO	26,5 L/min
FLUSSO RIEMPIMENTO TINO	2,6 L/min

TABELLA DI REGOLAZIONE

DISCO METRICO	1	2	3	4	5	6	7	8
°f MASSIMI (10,90 kg)	8,6	17,1	25,7	34,2	42,8	51,3	59,9	68,4
°f MASSIMI (18,10 kg)	12,0	22,2	34,2	44,5	54,7	65,0	73,5	83,8
VOLUME EROGABILE (litri) tra una rigenerazione e l'altra	57500	28800	19200	14400	11500	9600	8200	7200