



OSMOSI K2

Osmosi domestica da sottolavello

Data emissione: 06/02/2015
Data revisione: 19/12/2024
N. revisione: 4

COD: 4021-DK

DESCRIZIONE GENERALE

Le osmosi K2 permettono di ridurre significativamente sostanze indesiderate presenti nella vostra acqua ed è fornito di un serbatoio di accumulo da 11 litri.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA


CARATTERISTICHE MEMBRANE	produzione 10,9 gpd - 1,7" x 10,0"
TIPOLOGIA PREFILTRAZIONE	mista carbone/sedimenti da 5 µm
POST-FILTRAZIONE	cartuccia per rimozione gusti e odori
SISTEMA DI CONTROLLO	idrodinamico
BLOCCO AUTOMATICO	No
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	No

DATI TECNICI

PRODUZIONE GIORNALIERA	41,2 L/g (25°C) MAX 113,5 L/g
TEMPERATURA AMBIENTE	min 2°C max 38°C
PRESSIONE D'ESERCIZIO	min 2,4 Bar max 6,9 Bar
CONNESSIONE IN/PERMEATO	Innesto rapido da 3/8"
CONNESSIONE OUT	1/4"
SERBATOIO ACCUMULO	Air Charge Tank da 11L
DIMENSIONI SERBATOIO	230 x 360 mm

QUALITÀ ACQUA IN INGRESSO

PH	3 - 11
DUREZZA	< 17°f
RAPPORTO DI RECUPERO	24,70%
REIEZIONE	95 - 98 %
MAX CLORO	4,0 mg/L
TOTALE FERRO	< 0,01 mg/L
SILICATI	10,0 mg/L
SOLIDI DISCIOLTI	< 3.000 mg/L



DIMENSIONI E PESO

127 x 330 x 406 mm
1,8 Kg



ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

PREFILTRAZIONE

COD. 9461A - viola

MEMBRANA

COD. 9428A - verde

POST-FILTRAZIONE

COD. 9306B - arancione

SERBATOIO D'ACCUMULO

COD. 9344A

CODICI RICAMBI

Articolo in possesso della certificazione americana NSF e WQA, tra le più restrittive al mondo

