



MACH 2030s

COD: 11020 (con tino salamoia 18 x 35)

Data emissione: 11/11/2014 Data revisione: 12/12/2024 N. revisione: 3

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	Ø 178 x 899 mm (cad.)
VOLUME RESINA	13,3 L (per bombola)
TIPO RESINA	Cationica forte, a granulometria fine
MATERIALI	Turbina in PP, bombole in PE avvolte in fibra di vetro, valvola in Noryl®, tino salamoia in HDPE
CONTROLLO RIGENERAZIONE	Contatore volumetrico; NO corrente elettrica
FLUSSI	Rigenerazione in contro corrente. In servizio flusso equicorrente
SENSIBILITÀ CONTATORE	1,1 - 94,6 L/min

*in dotazione

DATI TECNICI

CONNESSIONI IN/OUT			1" BSP M e staffa metallica di fissaggio *		
	SCARICO Tubo da 1,	Tubo da 1/2" *			
	TUBAZIONE	ASPIRAZIONE SALAMOIA	Tubo da 3/8" *		
	1ZB	TROPPOPIENO	Portagomma da 1/2"		
	YIY.	DI PUNTA	57 L/min		
	PORTATA	DI ESERCIZIO	34 L/min		
PRESSIONE D'ESERCIZIO ALIMENTAZIONE ELETTRICA TEMPERATURA		PRESSIONE D'ESERCIZIO	Min 1,5 bar Max 8,6 bar (pressione dinamica)		
		LIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna		
		TEMPERATURA	Min 2°C Max 49°C		



ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

QUALITÀ ACQUA IN INGRESSO

PH	5 - 10
CLORO LIBERO	Max 2,0 mg/L
DUREZZA MAX	770 mg/L (77,0 °f)
DUREZZA MIN	68 mg/L (6,8 °f)

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

VOLUME D'ACQUA	110L (per rigenerazione)
TEMPI	40 minuti (per rigenerazione)
CONSUMO DI SALE	0,82 / 1,10 / 1,20 / 1,40 Kg per rigenerazione (per bombola)
CAPACITÀ TINO	114Kg di sale (tino di serie)*
FLUSSO RISCIACQUO	5,3 L/min
FLUSSO RIEMPIMENTO TINO	1,5 L/min
* DISPONIBILI TINI CON ALTRI	FORMATI. SPECIFICHE NELLA PAGINA SEGUENTE >

TABELLA DI REGOLAZIONE

DISCO METRICO	1	2	3	4	5	6	7	8
of Massimi (0,82 kg)	6,8	17,1	23,9	32,5	39,3	46,2	53,0	58,1
of Massimi (1,10 kg)	8,6	18,8	27,4	37,6	44,5	53,0	59,9	66,7
°f MASSIMI (1,20 kg)	10,3	20,5	30,8	39,3	47,9	56,4	65,0	73,5
of MASSIMI (1,40 kg)	12,0	22,2	32,5	42,8	51,3	61,6	70,1	77,0
VOLUME EROGABILE (litri) tra una rigenerazione e l'altra	4743	2372	1581	1186	949	79 1	678	593
of MASSIMI (1,40 kg)	12,0	22,2	32,5	42,8	51,3	61,6	70,1	77,

Via A. Locatelli 13/C – 24020 Ranica (BG)
Tel. +39 035.4123378 | CF e Pl: 04340660168
enki@enkiwater.it – www.enkiwater.it – enkiwatersrl@pec.it













MACH 2030s

COD: 11020 (con tino salamoia 18 x 35)

Data emissione: 11/11/2014 Data revisione: 12/12/2024 N. revisione: 3

OPZIONI TINO SALAMOIA

DIMENSIONI TINO

CODICE TINO

DIMENSIONI SERBATOIO

CAPACITÀ DI CARICO













