



S650s OD XP (EX MACH 2040s OD)

COD: 16924 (con tino salamoia 12 x 16 x 20)
Tecnologia valvola provvista di sist. Overdrive®

Data emissione: 04/11/2025
Data revisione: --/--/---
N. revisione: 0

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	Ø 203 x 432 mm (cad.)
VOLUME RESINA	11 L (per bombola)
TIPO RESINA	Cationica forte, a granulometria fine
MATERIALI	Turbina in PP, bombole in PE avvolte in fibra di vetro, valvola in Noryl®, tino salamoia in HDPE
CONTROLLO RIGENERAZIONE	Contatore volumetrico; NO corrente elettrica
FLUSSI	Rigenerazione in contro corrente. In servizio flusso equicorrente
SENSIBILITÀ CONTATORE	1,1 - 94,6 L/min

DATI TECNICI

CONNESSIONI IN/OUT	1" BSP M e staffa metallica di fissaggio *	
TUBAZIONE	SCARICO	Tubo da 1/2" *
	ASPIRAZIONE SALAMOIA	Tubo da 3/8" *
	TROPPOPIENO	Portagomma da 1/2"
PORTATA	DI PUNTA	56,7 L/min
	DI ESERCIZIO	41,6 L/min
PRESSIONE D'ESERCIZIO	Min 2,0 bar Max 8,6 bar (pressione dinamica)	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna	
TEMPERATURA	Min 2°C Max 49°C	

QUALITÀ ACQUA IN INGRESSO

PH	5 - 10
COLORO LIBERO	Max 0,0 mg/L
DUREZZA MAX	855 mg/L (85,5 °f)
DUREZZA MIN	120 mg/L (12,0 °f)

TABELLA DI REGOLAZIONE

SETTAGGIO XP	A	B	C	D	E	F	G	H	I	*	J	*	K	*	L	*	M	*	N
°f MASSIMI (0,36 kg)	12	13,7	-	15,4	17,1	18,8	20,5	22,3	25,7	27,4	29,1	30,8	34,2	35,9	39,4	44,5	49,6	54,8	63,3
°f MASSIMI (0,45 kg)	15,4	-	17,1	18,8	20,5	22,3	24	27,4	30,8	32,5	34,2	35,9	39,4	42,8	46,2	51,4	58,2	65	75,3
°f MASSIMI (0,57 kg)	17,1	18,8	20,5	-	22,3	25,7	27,4	30,8	34,2	35,9	39,4	42,8	44,5	49,6	53,1	59,9	66,8	75,3	85,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VOLUME EROGABILE (litri) tra una rigenerazione e l'altra	1681	1571	1465	1359	1249	1143	1033	927	821	765	712	659	606	553	496	443	390	337	284



ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

VOLUME D'ACQUA	26,5L (per rigenerazione)
TEMPI	11 minuti (per rigenerazione)
CONSUMO DI SALE	0,36 / 0,45 / 0,57 Kg per rigenerazione (per bombola)
CAPACITÀ TINO	23Kg di sale (fino di serie)
FLUSSO RISCIAQUO	7,6 L/min
FLUSSO RIEMPIMENTO TINO	1,5 L/min



S650s OD XP (EX MACH 2040s OD)

COD: 16924 (con tino salamoia 12 x 16 x 20)

Tecnologia valvola provvista di sist. Overdrive®

Data emissione: 04/11/2025

Data revisione: --/--/----

N. revisione: 0

OPZIONI TINO SALAMOIA

DIMENSIONI TINO	12 x 40	12 x 16 x 20	18 x 35
CODICE TINO	1479	7202	7938
DIMENSIONI SERBATOIO	102 x 30 cm	51 x 30 x 41 cm	89 x 46 cm
CAPACITÀ DI CARICO	45 kg	23 kg	114 kg
			
		DI SERIE	