



Osmosi Wa 600 GPD

Osmosi inversa da sotto lavello

COD: ENKIWA

Data emissione: 15/01/2025

Data revisione: --/--/----

N. revisione: 0

DESCRIZIONE GENERALE

L'Osmosi EnkiWa è appositamente progettata per produrre acqua osmotizzata di eccellente qualità. L'osmosi è pensata principalmente per l'ambito domestico.

Si tratta di un sistema a produzione diretta e il funzionamento delle apparecchiature è garantito da un'elettronica, mentre il controllo di efficienza del sistema è garantito grazie ad allarmi sonori e a led indicatori di status di funzionamento.

EnkiWa combina una grande capacità di produrre acqua pura con una quantità minima di acqua scartata. Ciò si traduce in un elevato risparmio idrico e in prestazioni più sostenibili.

INCLUSO: Rubinetto smart



CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

TIPOLOGIA POMPA	Booster
MEMBRANE	1 X 600 GPD (PP+RO+CB+PET)
PRODUZIONE GIORNALIERA	2.400 L/g
BLOCCO AUTOMATICO	No
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	100-240 Vac, 50/60 Hz; 24 Vdc

DATI TECNICI

PORTATA	108 L/h (1,8 L/min)
TEMPERATURA AMBIENTE	min 5°C max 38°C
PRESSIONE IN INGRESSO	min 1 Bar max 4 Bar

QUALITÀ ACQUA IN INGRESSO

PH	-
DUREZZA CONSIGLIATA	< 15°f
RAPPORTO DI RECUPERO	66%
REIEZIONE	89%
MAX CLORO	1,2 mg/L
TOTALE FERRO	< 0,5 mg/L
SOLIDI DISCIOLTI	< 1.500 mg/L



ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

PREFILTRAZIONE

COD. 910998

MEMBRANA

COD. 910999



CODICI RICAMBI

SPECIFICHE



ENKI WATER S.r.l.

Via A. Locatelli 13/C - 24020 Ranica (BG)
Tel. +39 035.4123378 | CF e PI: 04340660168

enki@enkiwater.it - www.enkiwater.it - enkiwatersrl@pec.it

ASSOCIATA



ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI TRATTAMENTI ACQUE PRIMAIRE

FEDESUDA



FEDERAZIONE REE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL'INDUSTRIA MECCANICA VIBRA ED AFFINI

CONFINDUSTRIA



Numero Verde Gratuito
800-132997