



MINI POMPA DOSATRICE

SERIE C

COD: C00R | C00D

Data emissione: 18/10/2024
Data revisione: --
N. revisione: 0

DESCRIZIONE GENERALE

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili, studiata per proteggere gli impianti da calcare e corrosione attraverso una miscela liquida anticalcare e anticorrosiva (certificata per uso in acque potabili) cedendo così all'acqua una particolare composizione che forma sulle superfici metalliche una pellicola microscopica ed antivegetativa.

IMPORTANTE: Utilizzare solo Enkirapid per caricare la pompa.



DATI TECNICI

TEMPERATURA AMBIENTE	min -1°C max 45°C
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna (100% meccanica, no batterie)
TEMPERATURA ACQUA	Max 75°C
DUREZZA ACQUA	Min 0°f Max 35°f
TENORE IN P ₂ O ₅	11-18%
DOSAGGIO	15-30 g/m ³
PRESSIONE D'ESERCIZIO	Min 1,5 bar Max 10 bar
PORTATA	170 - 2.000 L/h
ATTACCHI	1/2" FF
GRUPPO POMPA	Acetalica
SACCHETTA	Polietilene
CODOLI	Ottone
GUARNIZIONI	Gomma EPDM
PORTATA NOMINALE ATTACCHI	0,17 m ³ /h
PORTATA MAX ATTACCHI	2,0 m ³ /h
PERDITA DI PRESSIONE	0,2 bar

COLLEGAMENTO RICARICA



Certificazione Sistema di qualità ISO 9001; Conforme al DM 174/2004 e smi e DM 25/2012.