

S250 XP (EX MACH 2060s)

COD: 16919 (con tino salamoia 18 x 35)

Data emissione: 13/10/2025

Data revisione: --/--/----

N. revisione: 0

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	Ø 203 x 1.016 mm (cad.)
VOLUME RESINA	19,8 L (per bombola)
TIPO RESINA	Cationica forte, a granulometria fine
MATERIALI	Turbina in PP, bombole in PE avvolte in fibra di vetro, valvola in Noryl®, tino salamoia in HDPE
CONTROLLO RIGENERAZIONE	Contatore volumetrico; NO corrente elettrica
FLUSSI	Rigenerazione in contro corrente. In servizio flusso equicorrente
SENSIBILITÀ CONTATORE	1,1 - 94,6 L/min

DATI TECNICI

CONNESSIONI IN/OUT	1" BSP M e staffa metallica di fissaggio *	
TUBAZIONE	SCARICO	Tubo da 1/2" *
	ASPIRAZIONE SALAMOIA	Tubo da 3/8" *
	TROPPOPIENO	Portagomma da 1/2"
PORTATA	DI PUNTA	68,1 L/min
	DI ESERCIZIO	43,5 L/min
PRESSIONE D'ESERCIZIO	Min 2,0 bar Max 8,6 bar (pressione dinamica)	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna	
TEMPERATURA	Min 2°C Max 49°C	

QUALITÀ ACQUA IN INGRESSO

PH	5 - 10
COLORO LIBERO	Max 0,0 mg/L
DUREZZA MAX	1.070 mg/L (107,0 °f)
DUREZZA MIN	143 mg/L (14,3 °f)

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

VOLUME D'ACQUA	132L (per rigenerazione)
TEMPI	45 minuti (per rigenerazione)
CONSUMO DI SALE	1,09 / 1,22 / 1,63 / 1,81 / 2,0 Kg per rigenerazione (per bombola)
CAPACITÀ TINO	114Kg di sale (tino di serie)
FLUSSO RISCIAQUO	7,6 L/min
FLUSSO RIEMPIMENTO TINO	1,5 L/min

DIMENSIONE SISTEMA

L x P x H

432 x 203 x 1168 mm

Peso (spedizione/esercizio)

64 / 91 Kg



ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

TABELLA DI REGOLAZIONE

SETTAGGIO XP	A	B	C	D	E	F	G	H	I	*	J	*	K	*	L	*	M	*	N
°f MASSIMI (1,09 kg)	14,3	16,1	17,9	-	19,6	21,4	25,0	26,8	30,3	32,1	33,9	37,5	41,1	44,6	48,2	53,6	60,7	69,6	80,3
°f MASSIMI (1,22 kg)	16,1	-	17,9	19,6	21,4	23,2	25,0	28,6	32,1	33,9	37,5	39,3	42,8	46,4	51,8	57,1	64,3	73,2	83,9
°f MASSIMI (1,63 kg)	17,9	19,6	21,4	23,2	25,0	26,8	30,3	33,9	37,5	39,3	42,8	46,4	50,0	53,6	58,9	66,0	73,2	83,9	94,6
°f MASSIMI (1,81 kg)	19,6	21,4	23,2	25,0	26,8	28,6	32,1	35,7	39,3	42,8	44,6	48,2	51,8	57,1	62,5	69,6	78,5	89,3	101,7
°f MASSIMI (2,0 kg)	21,4	-	23,2	25,0	28,6	30,3	33,9	37,5	41,1	44,6	48,2	51,8	55,3	60,7	66,0	73,2	82,1	92,8	107,1
VOLUME EROGABILE (litri) tra una rigenerazione e l'altra	3974,7	3721,1	3467,4	3210,0	2956,4	2702,8	2449,2	2195,5	1938,1	1813,2	1684,5	1559,6	1430,9	1302,2	1177,3	1048,6	923,6	794,9	666,2



S250 XP (EX MACH 2060s)

COD: 16919 (con tino salamoia 18 x 35)

Data emissione: 13/10/2025
Data revisione: --/--/----
N. revisione: 0


OPZIONI TINO SALAMOIA

DIMENSIONI TINO
CODICE TINO
DIMENSIONI SERBATOIO
CAPACITÀ DI CARICO

12 x 40
1479
102 x 30 cm
45 kg



18 x 35
7938
89 x 46 cm
114 kg



18 x 35
7938
89 x 46 cm
114 kg



DI SERIE