



TOUCH FLAT

COD: ETFE2 | ETFE3 |
ETFE5 | |

Data emissione: 29/05/2018
Data revisione: 07/02/2025
N. revisione: 3

DESCRIZIONE GENERALE

Erogatore di acqua microfiltrata per casa/ufficio con quattro possibili soluzioni: acqua a temperatura ambiente, acqua fredda, acqua fredda/gassata e acqua calda. Disponibili versioni con diverse combinazioni di erogazione.

Sistema compatto ed elegante, disponibile in tre versioni che permettono di avere sempre a disposizione una microfiltrazione di acqua a temperatura ambiente, fredda, gassata oppure calda. Il sistema possiede un design accattivante, è dotato di display di erogazione touch screen, è disponibile nei colori nero e bianco ed è possibile appenderlo alla parete. Il sistema possiede un controllo a microprocessore, con interfaccia Bluetooth o su App, che permette un controllo in remoto dell'efficienza del sistema, dei consumi energetici e di altri parametri. Si basa su una tecnologia di raffreddamento idronico innovativa, efficiente e altamente performante che riduce il rischio di proliferazione batterica e azzerava il rischio di retro contaminazione grazie ad una protezione antibatterica degli ugelli basata su tecnologia a ozono e all'installazione di elettrovalvole al punto di erogazione. Delle sonde di livello installate sulla vaschetta raccogli gocce azzerano il rischio di allagamento.



ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

	ETFE2	ETFE3	ETFE5
T. AMBIENTE	SI	SI	SI
FREDDA (4-12°C)	SI	SI	SI
FREDDA-GASSATA	NO	SI	SI
PORTATA (ΔT 10°C)	16 L/h	16 L/h	16 L/h
CALDA (60-95°C)	NO	NO	SI
PORTATA (ΔT 60°C)	–	–	–
POTENZA COMPRESSORE	1/12Hp, 75W	1/12Hp, 75W	1/12Hp, 75W
VOLUME/POTENZA BOILER	–	–	0,8 L / 2000W
VOLUME CARBONATORE	–	1000 mL	1000 mL
ATTACCHI IN	3/4" maschio	3/4" maschio	3/4" maschio
INGRESSO CO2	–	Racc. rapido 4mm	Racc. rapido 4mm
POTENZA VOLTAGGIO	220 - 240 V 50Hz	220 - 240 V 50Hz	220 - 240 V 50Hz
POTENZA CONSUMATA	0,47 A	0,71 A	9,77 A
PRESSIONE D'ESERCIZIO	1,5 - 4,5 bar	1,5 - 4,5 bar	1,5 - 4,5 bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO CO2	–	3 - 5,5 bar	3 - 5,5 bar

DIMENSIONI E PESO

	ETFE2	ETFE3	ETFE5
prodotto (LxPxH)	305 x 205 x 1.130 mm	305 x 205 x 1.130 mm	305 x 205 x 1.130 mm
netto con imballo	22kg 23kg	24kg 25kg	26kg 27kg