



enki[®]
Sistemi trattamento acqua

enki[®]
A M B I E N T E

Kinetico[®]
water systems

Distributore Autorizzato

 ASSOCIAZIONE AQUA ITALIA
Associazione costruttori impianti e componenti
per il trattamento delle acque primarie

FEDERATA
 ANIMA[®]
Federazione delle Associazioni Nazionali
dell'Industria Meccanica Vana ed Affine



1 risma di carta bianca produce 5 Kg di CO₂
1 risma di carta riciclata invece produce 2 Kg di CO₂
Riciclare il 20% della carta significa salvare 5 milioni di alberi,
evitare la costruzione di 1 centrale elettrica
e l'uso di 400 miliardi di litri di acqua.

Data emissione: 05/06/2014
Data revisione: 19/01/2014
N. revisione: 02

Enki Cleaner

Sistema di pulizia in marcia per circuiti chiusi di riscaldamento e raffrescamento

Enki Srl propone una soluzione innovativa ed unica in Italia di sistema integrato per la pulizia in marcia dei circuiti chiusi idraulici, adibiti al riscaldamento e/o al condizionamento.

I nuovi sistemi di produzione del calore sono sempre più sofisticati (come le caldaie a condensazione oppure le tecnologie nei circuiti di raffreddamento glicolati) e richiedono sempre più frequentemente delle manutenzioni straordinarie. Tali problematiche vengono accentuate dai sempre maggiori tagli ai costi di manutenzione. Enki Srl affronta la pulizia dei circuiti in esercizio, proponendo questa nuova tecnologia, abbinata a prodotti chimici specifici.

Vantaggi:

- Non è richiesto il fermo impianto.
- Drastica riduzione dei costi di manutenzione.
- Riduzione dei consumi dei prodotti condizionanti.
- Non è necessario lo smaltimento degli eluati.
- Risparmio in termini di consumo del combustibile e miglioramento dell'efficienza energetica del circuito.

Normative di riferimento:

DM 1/12/1975 - DPR 59/2009 - DPR 74/2013
UNI-CTI 8065 / UNI-CTI 7550 / UNI 8364

Caratteristiche tecniche:

| | |
|---|--|
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressostato di sicurezza | si |
| Flussimetro per regolazione portata | si |
| Perdita di carico a filtro pulito | 0,2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
| Sistema di dosaggio prodotti | integrato |
| Filtro magnetico | si |
| Contatore lancia impulsi quadrante asciutto | 1" |
| Massimo volume filtrabile | 50,0 m ³ |
| Alimentazione elettrica | 230 VAC (su richiesta disponibile anche con alimentazione 400 VAC) |



Dimensioni di ingombro e peso:

| | |
|----------------|----------|
| Lunghezza | 855 mm |
| Larghezza | 550 mm |
| Altezza | 1.215 mm |
| Peso (a secco) | 80 kg |



enki[®]
Sistemi trattamento acqua

Enki s.r.l

Via A. Locatelli 13/E - 24020 Ranica (BG)
Tel. 035.4123378 - Fax 035.4536194

www.enkiwater.it - enki@enkiwater.it - enki@pec.enkiwater.it

Numero Verde Gratuito
800-132997