

EK307

PROTETTIVO ANTICORROSIVO ED ANTINCROSTANTE CON AZIONE BIOSTATICA, PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO

EK307 è un additivo polifunzionale ad azione anticorrosiva ed antincrostante con azione biostatica, specifico per la completa protezione degli impianti di riscaldamento radiante a pavimento o comunque operanti a basse temperature. L'azione combinata di forti inibitori di corrosione, polimeri disperdenti e principi attivi biostatici, assicurano un'eccellente protezione dalla corrosione dei metalli presenti compreso l'alluminio, oltre ad impedire lo sviluppo di alghe, funghi, batteri e di tutti i microrganismi presenti. Inoltre provvede ad un'ottima pulizia delle superfici di scambio termico, impedendola formazione dei depositi di qualsiasi natura. EK307 è compatibile con i componenti non metallici presenti in circuito. L'impiego di EK307 aiuta a prevenire la formazione di gas eliminando il problema delle zone fredde.

- * Protegge dalla corrosione i sistemi multimetallici.
- * Mantiene pulite le superfici di scambio termico.
- * Ecologico.
- * Buon controllo dell'inquinamento microbiologico.
- * Evita la formazione di gas indesiderati.
- * Prodotto ad ampio spettro di azione.

DOSAGGIO

EK307 si aggiunge normalmente in concentrazione pari all' 1%. Il nostro consulente autorizzato Vi suggerirà le modalità di dosaggio più idonee al Vostro impianto. EK307 può essere aggiunto direttamente dal contenitore tramite shock manuali o con una normale pompa dosatrice impostata in funzionamento manuale.



CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto..... liquido giallo paglierino
Peso specifico (g/cm³)..... 1,03 – 1,08 °C
pH tal quale..... 7,0 - 7,5
Punto di congelamento..... -4 °C

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Tenere al di fuori della portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto accidentale lavare abbondantemente con acqua e richiedere l'assistenza medica per i casi di arrossamento persistente. Il prodotto non contiene sostanze considerate tossiche per l'ambiente. Per maggiori informazioni su stoccaggio, manipolazione e misure di emergenza, consultare la scheda di sicurezza del prodotto. Usi del prodotto diversi da quelli sopra descritti devono essere autorizzati e concordati dal nostro personale tecnico.

IMBALLAGGIO

Il prodotto EK307 viene fornito in:
- Taniche da 10 kg
- Tanichette da 1 kg

Confezioni a perdere (Su richiesta sono disponibili anche altri formati di imballo).

SERVIZIO TECNICO

Il ns. personale del Settore Tecnico è a Vostra disposizione per lo studio e la realizzazione dei processi mediante l'uso dei nostri prodotti e per fornirVi ogni eventuale chiarimento per l'impiego ottimale.