



TOUCH FLAT

Erogatore di acqua microfiltrata per casa/ufficio con quattro possibili soluzioni: acqua a temperatura ambiente, acqua fredda, acqua fredda/gassata e acqua calda. Disponibili versioni con diverse combinazioni di erogazione.

Sistema compatto ed elegante, disponibile in quattro versioni che permettono di avere sempre a disposizione una microfiltrazione di acqua a temperatura ambiente, fredda, fredda / gassata e calda. Il sistema possiede un design accattivante, è dotato di display di erogazione touch screen, è disponibile in diversi colori (pannello frontale in vetro temperato nero, bianco o personalizzabile; fascia laterale nera, bianca, rossa o argento lucido) ed è possibile appenderlo alla parete. Il sistema possiede un controllo a microprocessore, con interfaccia Bluetooth o su App, che permette un controllo in remoto dell'efficienza del sistema, dei consumi energetici e di altri parametri. Si basa su una tecnologia di raffreddamento idronico innovativa, efficiente e altamente performante che riduce il rischio di proliferazione batterica e azzerano il rischio di retro contaminazione grazie ad una protezione antibatterica degli ugelli basata su tecnologia a ozono e all'installazione di elettrovalvole al punto di erogazione. Delle sonde di livello installate sulla vaschetta raccogli gocce azzerano il rischio di allagamento.



Caratteristiche tecniche

	ETFE2	ETFE3	ETFE4	ETFE5
Portata acqua fredda (ΔT 10 °C)	16 l/h	16 l/h	16 l/h	16 l/h
Erogazione acqua a T ambiente	Sì	Sì	Sì	Sì
Erogazione acqua fredda (4 - 12 °C)	Sì	Sì	Sì	Sì
Erogazione acqua fredda / gassata	No	Sì	No	Sì
Erogazione acqua calda (60 - 95 °C)	No	No	Sì	Sì
Potenza compressore	1/12 Hp, 75 W			
Volume / potenza boiler	-	-	0,8 litri /2000 W	0,8 litri /2000 W
Volume vaschetta raccogli gocce	700 ml	700 ml	700 ml	700 ml
Volume carbonatore	-	1000 ml	-	1000 ml
Attacchi in (valvola di non ritorno integrata)	3/4" maschio	3/4" maschio	3/4" maschio	3/4" maschio
Connessioni esterne CO ₂	-	Conn. rapida 4 mm	-	Conn. rapida 4 mm
Potenza richiesta / voltaggio	220 - 240 V, 50 Hz			
Potenza consumata	0,47 A	0,71 A	9,45 A	9,77 A
Pressione di esercizio	1,5 - 4,5 bar			
Pressione di esercizio per CO ₂	-	3 - 5,5 bar	-	3 - 5,5 bar
Peso con imballo	23 kg	25 kg	25 kg	27 kg
Peso senza accessori	22 kg	24 kg	24 kg	26 kg
Dimensioni (LxPxH)	305x205x1130 mm	305x205x1130 mm	305x205x1130 mm	305x205x1130 mm

Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

