



ELECTRONIC TABLETOP

Erogatore di acqua microfiltrata per settore Ho.Re.Ca con tre possibili soluzioni: acqua a temperatura ambiente, acqua fredda e acqua fredda/gassata. Disponibili versioni con diverse combinazioni di erogazione e disponibile anche in versione sottolavello.

Sistema compatto ed elegante, disponibile in due versioni che permettono di avere sempre a disposizione una microfiltrazione di acqua a temperatura ambiente, fredda e fredda / gassata. Il sistema possiede un design accattivante, è dotato di display di erogazione touch screen ed è disponibile anche in versione sottolavello con comodo rubinetto elettronico. Il sistema possiede un controllo a microprocessore, con interfaccia Bluetooth o su App (e iOS), che permette un controllo in remoto dell'efficienza del sistema, dei consumi energetici e di altri parametri. Si basa su una tecnologia di raffreddamento idronico innovativa, efficiente e altamente performante. Delle sonde di livello installate sulla vaschetta raccogli gocce, la presenza di un sensore per rilevare perdite d'acqua e la presenza di un'elettrovalvola di sicurezza sull'ingresso dell'acqua azzerano il rischio di allagamento.



Caratteristiche tecniche

	EETT2	EETT3	EEUS2	EEUS3
Portata acqua fredda e gassata (ΔT 10 °C)	60 l/h	60 l/h	60 l/h	60 l/h
Erogazione acqua a T ambiente	Sì	Sì	Sì	Sì
Erogazione acqua fredda (4 - 12 °C)	Sì	Sì	Sì	Sì
Erogazione acqua fredda / gassata	No	Sì	No	Sì
Temperatura ingresso acqua (°C)	5 - 25	5 - 25	5 - 25	5 - 25
Potenza compressore	1/4 Hp, 250 W	1/4 Hp, 250 W	1/4 Hp, 250 W	1/4 Hp, 250 W
Volume carbonatore (AISI 304)	-	1500 ml	-	1500 ml
Attacchi in (elettrovalvola inclusa)	3/4" G maschio	3/4" G maschio	3/4" G maschio	3/4" G maschio
Connessioni esterne CO ₂	-	Conn. rapida 4 mm	-	Conn. rapida 4 mm
Potenza richiesta / voltaggio	230 Vac, 50 Hz	230 Vac, 50 Hz	230 Vac, 50 Hz	230 Vac, 50 Hz
Potenza consumata	1,1 A	1,85 A	1,1 A	1,85 A
Pressione di esercizio	1,5 - 5 bar	1,5 - 5 bar	1,5 - 5 bar	1,5 - 5 bar
Pressione di esercizio per CO ₂	-	4,5 - 5,5 bar	-	4,5 - 5,5 bar
Peso con imballo	24 kg	29 kg	23 kg	27 kg
Peso senza accessori	22 kg	27 kg	21 kg	25 kg
Dimensioni (LxPxH)	187x540x420 mm	187x540x420 mm	187x400x420 mm	187x400x420 mm

Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

ASSOCIATA



ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI TRATTAMENTI ACQUE PRIMARIE



FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

