



S150 XP (EX MACH 2030s)

COD: 16918 (con tino salamoia 18 x 35)

Data emissione: 29/08/2025

Data revisione: --/--/----

N. revisione: 0

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	Ø 178 x 899 mm (cad.)
VOLUME RESINA	13,3 L (per bombola)
TIPO RESINA	Cationica forte, a granulometria fine
MATERIALI	Turbina in PP, bombole in PE avvolte in fibra di vetro, valvola in Noryl®, tino salamoia in HDPE
CONTROLLO RIGENERAZIONE	Contatore volumetrico; NO corrente elettrica
FLUSSI	Rigenerazione in contro corrente. In servizio flusso equicorrente
SENSIBILITÀ CONTATORE	1,1 - 94,6 L/min

DATI TECNICI

TUBAZIONE	CONNESSIONI IN/OUT	1" BSP M e staffa metallica di fissaggio *
	SCARICO	Tubo da 1/2" *
	ASPIRAZIONE SALAMOIA	Tubo da 3/8" *
	TROPPOPIENO	Portagomma da 1/2"
PORTATA	DI PUNTA	57 L/min
	DI ESERCIZIO	34 L/min
	PRESSIONE D'ESERCIZIO	Min 2,0 bar Max 8,6 bar (pressione dinamica)
	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna
	TEMPERATURA	Min 2°C Max 49°C

QUALITÀ ACQUA IN INGRESSO

PH	5 - 10
COLORO LIBERO	Max 0,0 mg/L
DUREZZA MAX	684 mg/L (68,4 °f)
DUREZZA MIN	85 mg/L (8,5 °f)

TABELLA DI REGOLAZIONE

SETTAGGIO XP	A	B	C	D	E	F	G	H	I	*	J	*	K	*	L	*	M	*	N
°f MASSIMI (0,68 kg)	8,55	-	10,26	-	11,97	-	13,68	15,39	17,1	18,81	20,52	-	23,94	25,65	27,36	30,78	34,2	39,33	46,17
°f MASSIMI (0,82 kg)	8,55	10,26	-	11,97	-	13,68	15,39	17,1	18,81	20,52	22,23	23,94	25,65	27,36	30,78	34,2	37,62	44,46	51,3
°f MASSIMI (1,10 kg)	10,26	11,97	-	13,68	-	15,39	17,1	18,81	20,52	22,23	23,94	25,65	27,36	29,07	32,49	35,91	39,33	44,46	51,3
°f MASSIMI (1,20 kg)	11,97	-	13,68	-	15,39	17,1	18,81	20,52	23,94	25,65	27,36	29,07	32,49	34,2	37,62	42,75	47,88	54,72	63,27
°f MASSIMI (1,36 kg)	11,97	13,68	-	15,39	17,1	18,81	20,52	22,23	25,65	27,36	29,07	30,78	34,2	37,62	41,04	46,17	51,3	58,14	68,4
VOLUME EROGABILE (litri) tra una rigenerazione e l'altra	3974	3721	3467	3210	2956	2702	2449	2195	1938	1813	1684	1559	1431	1302	1177	1048	924	795	666



DIMENSIONE SISTEMA

L x P x H

381 x 178 x 1041 mm

Peso (spedizione/esercizio)

47,6 / 64 Kg



ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

VOLUME D'ACQUA	110L (per rigenerazione)
TEMPI	40 minuti (per rigenerazione)
CONSUMO DI SALE	0,68 / 0,82 / 1,10 / 1,20 / 1,36 Kg per rigenerazione (per bombola)
CAPACITÀ TINO	114Kg di sale (tino di serie)
FLUSSO RISCIAQUO	5,3 L/min
FLUSSO RIEMPIMENTO TINO	1,5 L/min



S150 XP (EX MACH 2030s)

COD: 16918 (con tino salamoia 18 x 35)

Data emissione: 29/08/2025

Data revisione: --/--/----

N. revisione: 0

OPZIONI TINO SALAMOIA

DIMENSIONI TINO	12 x 40	12 x 16 x 20	18 x 35
CODICE TINO	1479	7202	7938
DIMENSIONI SERBATOIO	102 x 30 cm	51 x 30 x 41 cm	89 x 46 cm
CAPACITÀ DI CARICO	45 kg	23 kg	114 kg
			
			DI SERIE